

Nagy termelékenység

Alacsony karbantartási igény

Energia megtakarítás

Hosszú élettartam

Kedvező érték megtakarítás

**Hidraulikus
bontókalapácsok**

INDECO

GAZDASÁGOS + TERMELÉKENY

NYERESÉGES

Az INDECO, az 1 tonnástól a 90 tonnás gépekhez tud hidraulikus bontókalapácsokat ajánlani. A "törőfejek" az automatikus teljesítmény-szabályzásnak és a speciális kialakításnak köszönhetően nagy teljesítmény mellett is kíméletesek az alapgéphez.



POWERED ACCESS HUNGARY KFT

Mire jó az INDECO kalapács ?

- betontörésre,
- kőfejtésnél elsődleges és másodlagos törésre,
- fagyott anyagok feltakarítására,
- ipari felhasználásra,
- csatornázáshoz és bányászathoz,
- kerítés és oszlopállítás előkészítéséhez,
- víz alatti munkához,
- gépláncban nagyméretű anyagok aprítására stabil gémen,
- ferde vagy fordított helyzetben való alkalmazásra, és a legbonyolultabb törési feladatoknál.



JELLEMZŐK



- Műszaki színvonala a bontókalapácsok legújabb generációját képviseli.
- Dinamikus tömítés váltja fel a tradicionális statikus tömítést.
- A fő tömítések mikro kenőcsatornákat tartalmaznak, hogy kiküszöböljék a fém-fém kapcsolatokat.
- A nitrogén-olaj akkumulátor az ütés megmaradt energiáját a következő ütéshez használja fel, illetve csökkenti a hidraulikus rendszerben a fluktuációt és vibrációt.
- Kettős rezgéscsillapítású, mechanikus és hidraulikus rendszerrel kerül kialakításra, amely radikálisan csökkenti a vibrációt és a torziós feszültségeket.
- Aprólékosan kikísérletezett, speciális házkialakítás révén, a fokozott hangelnyelés következtében 10-15 %-kal kisebb a környezet zajterhelése a tradicionális kalapácsokhoz képest.
- A fenti értékekhez képest még kedvezőbb képet mutat a kalapácsok szuper csendes "Whisper" változata.
- A kedvező házkialakítás révén mély és szűk helyen is nehézség nélkül használhatók.

KISMÉRETŰ KALAPÁCSOK

Típus	HP 150	HP 200	HP 350	HP 500	HP 600	HP 700
Kotró tömege (t)	0,7-3	1,4-5	1,7-6,5	3-8	3,5-10,5	4-12
Tömeg (kg)	98	160	230	320	390	440
Tüske átmérő (mm)	45	48	56	65	75	80
Energia osztály (J)	200	240	450	610	720	830

KÖZEPES MÉRETŰ KALAPÁCSOK

Típus	HP 900	HP 1200	HP 1500	HP 1800	HP 2000	HP 2500	HP 3000
Kotró tömege (t)	5-14	6,5-16	10-20	12-22	15-25	16-28	19-32
Tömeg (kg)	550	650	850	1000	1200	1500	1900
Tüske átmérő (mm)	90	90	110	115	120	130	140
Energia osztály (J)	1060	1490	1720	2000	2440	3320	4370

NAGYMÉRETŰ KALAPÁCSOK

Típus	HP 3500	HP 4000	HP 5000	HP 7000	HP 9000	HP 12000
Kotró tömege (t)	21-38	23-42	27-50	32-63	39-80	45-120
Tömeg (kg)	2200	2500	3000	4000	5000	7800
Tüske átmérő (mm)	145	150	160	180	195	215
Energia osztály (J)	5160	6080	7990	10350	14120	18930